



# CHAIN BOLE BOOT

## SCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ FÜR MOTORSÄGENARBEIT

Die Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Motorsägenarbeiten haben einen speziellen Schnittschutz im Vorderbereich. Dieser wird wirksam für den Fall, dass die Kettensäge dem Holzfäller entgleitet und ihm schwere Schäden an den unteren Gliedmaßen verursachen könnte.



### CHAIN BOLE A E P WRU CI FO SRC EN ISO 17249:2013+AC:2014

**SCHAFT:** wasserabweisendes geprägtes Leder mit Schnittschutz  
**INNENFUTTER:** TEXELLE, 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest  
**AUSSENFUTTER:** atmungsaktives Leder  
**FUSSBETT:** EVANIT  
**SOHLE:** Polyurethan/TPU  
**KAPPE:** Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz  
**ZWISCHENSOHLE:** APT PLUS - Zero Perforation, nichtmetallisch  
**GRÖSSEN:** 40-47 - **WEITE:** 11 Mondopoint



UNI EN ISO 11393-3:2019



LEVEL 2

LEVEL GESCHWINDIGKEIT

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 20 m/s |
| 2 | 24 m/s |
| 3 | 28 m/s |

Es wird empfohlen, der Schuh bzw. die Klasse (I, II, III) der entsprechenden Geschwindigkeit der Kettensäge auszuwählen



### POLYURETHAN/TPU SOHLE



Sehr robustes Material, das dank seinen besonderen Fasern vor scharfen Schnitten schützt. Hochwertige Eigenschaften trotz verringerter Materialdicke und Volumen zum besseren Komfort, Ergonomie und Schutz. 100% Polyester.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



#### SHOCK ABSORBER

> 30 J  
≥ 20 J  
EN ISO 20345:2011

RUTSCHFESTIGKEIT - SRC



[www.cofra.it](http://www.cofra.it)